Cebriá

FORKLIFT ATTACHMENTS

Estabilizador vertical de carga

Vertical load stabilizer

Presseur de charge

CERTIFIED ISO 9001

Estabilizador vertical de carga

Vertical load stabilizer

Presseur de charge



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MOD.	B mm	H mm	A mm	D mm	E mm	G mm	CGH mm	S mm	P Kg	ISO
EV15E400C.0810Z	320	1520	1230-2150	800	1040	570	**189**	**85**	**173**	2
EV15E400E.0810Z	320	1520	1230-2150	800	1040	570	**184**	**85**	**180**	3
EV15E600C.0810Z	320	1720	1440-2540	800	1040	570	**182**	**85**	**182**	2
EV15E900C.0810Z	320	2160	1850-2950	800	1040	570	**167**	**85**	**203**	2
EV15E911C.0810Z	320	2200	1940-3040	800	1040	570	**167**	**85**	**220**	2

Notas
Este equipo está destinado a fijar la carga paletizada sobre las horquillas, con el fin de conseguir una mayor rápidez y seguridad en la manipulación de la carga.
Zapatas de goma desmontables en placa de apriete (referencias terminadas en Z).
1 función hidráulica. Válvula reguladora de presión y retención.
Opciones
Anclaje ISO-3. Placa doble prensor. Otras aperturas. Otros tamaños de placa: 800x840 y 1000x1040.
Zapatas tubulares de goma en placa de apriete (referencias terminadas en T).

Notes
This equipment is intended to fix the palletized load on the forks, in order to achieve greater speed and safety in handling. Detachable rubber shoes on clamping plate (references ending in Z).
1 hydraulic function. Flow and check valve.
Options
FEM ISO-3. Double clamp plate. Other openings. Other plate size: 800x840 and 1000x1040.
Tubular rubber shoes in clamping plate (references ending in T).

Notes
Cet équipement est destiné à fixer la charge palettisée sur les fourches, à fin d´atteindre une vittesse et sécurité accrues dans la manipulation de la charge.
Patins en caoutchouc détachables sur plaque de serrage (références en terminastion par Z).
1 fonction hydraulique. Régulateur de pression et clapet anti-retour.
Options
FEM ISO-3. Plaque de serrage double. Autres ouvertures. Autre dimensions de la plaque de serrage: 800x840 et 1000x1040.
Patins de caoutchouc tubular sur la plaque de serrage (références en termination T)

Cebriá
FORKLIFT ATTACHMENTS

Ciudad de Sevilla, 86. 46988 Paterna (Valencia-Spain)
T +34 96 132 19 11 F +34 96 132 33 30
export@cebria.es / **www.cebria.es**